



All-Gas-Armaturenfett Type 4 **diamant**[®]

für Gasgeräte

Stand: 07.08.2025

Anwendungsbereiche:

Schmier- / Montagehilfsmittel bei Gleitpaarungen weich/weich oder hart/weich, Schmierstoff für Gasgeräte und zugehörige Stellgeräte nach **DIN EN 377** (01.04.1999), Abdichtpaste, Korrosionsschutz, Lebensdauerschmierung.

Einsatzbeispiele:

Lebensdauerschmierung von Dichtungsringen (z.B. EPDM, NBR, Viton) für Gasarmaturen. Beständig gegen alle Gase und Gasgemische (z.B. Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas, Butan, Propan etc.). Geeignet zur Schmierung von Armaturen im Trinkwasserbereich (Kartuschen, Schaltventile, Schwenkausläufe).

Eigenschaften:

entspricht der KTW-Leitlinie des UBA

WRAS zertifiziert

Beständig gegen alle Gase und Gasgemische (DVGW)

Wasserabweisend

Farblos

Geruchlos

Tropfpunktfrei

Grundöl	Polydimethylsiloxan	
Verdickungsmittel	PTFE	
NLGI	3	
Temperaturbereich	Allgemein:	- 40 bis +160° C
	Gasanwendung:	0 bis 160° C

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.