



Armaturenfett S8 **diamant**[®] (O-Ring-Fett)

Hochvakuumfett

Stand: 07.08.2025

Anwendungsbereiche:

Schmier- / Montagehilfsmittel bei Gleitpaarungen weich/weich oder hart/weich, Abdichtpaste, Korrosionsschutz. Die zähe Konsistenz erlaubt Lebensdauerschmierung sowohl unter Vakuum als auch Druck.

Einsatzbeispiele:

Schmier- und Dichtungsmittel im Hochvakuum- oder Hochdruckbereich, Lebensdauerschmierung von Dichtungsringen (Z.B EPDM, NBR, Viton), Abdichtpaste für Glasstopfen und Absperrhähne bei Vakuumprozessen, Schmierung von Armaturen im Nicht-Trinkwasserbereich (Kartuschen, Schaltventile, Schwenkausläufe), Schmierung von Gummi- und Kunststoffteilen.

Grundöl	Polydimethylsiloxan
Verdickungsmittel	anorganisch
Tropfpunkt	Ohne
NLGI	2
Temperaturbereich	-40 bis +200° C

Eigenschaften:

Wasserabweisend
(seewasserfest)

Farblos

Geruchlos

Tropfpunktfrei

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.