Technische Produktinformationen

Nass-Sprühöl diamant®

zur Fahrgestellbehandlung gegen Korrosion

Stand: 16.10.2026

Eigenschaften

farblos

Chemische Charakterisierung	Aliphatisches und cycloaliphatisches Kohlenstoffgemisch
CAS-Nummer	72623-86-0
Dichte bei 15 °C	830 kg/m³ (DIN 51757)
Flammpunkt	155 °C (DIN EN ISO 2719)
Schmelzpunkt	< -10°C
Siedebereich	300-375 °C (DIN EN ISO 3405)
Zündtemperatur	>200°C (DIN 51794)
Kinematische Viskosität bei 20°C	14,3 mm²/s (DIN 51562)
Kinematische Viskosität bei 40°C	7,8 mm²/s (DIN 51562)
Aromatengehalt	0,1%
Benzolgehalt	< 1 ppm
Schwefelgehalt	< 1 ppm

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.

Artur Glöckler GmbH
Vormals Schleifmittelwerk Kahl
Poststraße 6
D-63796 Kahl
Tel. +49-6188-9174-0
Fax. +49-6188-9174-20
www.gloeckler.com
info@gloeckler.com