



ZN Zink-Spray **diamant®**

hell, silbrig

- entspricht DIN 50 976
- hoch abriebfest

Stand: 10.09.2025

Einsatz

- Als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen, lackierbare, wasser- und witterungsbeständige Grundierung.
- Zum Ausbessern beschädigter Zinkschichten.
- Im Kfz- und Karosseriebau, Maschinen- und Schiffsbau.

Anwendung

- Die zu behandelnden Flächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein.
- Dose vor jeder Anwendung gründlich schütteln, bis Mischkugeln gut hörbar sind.

Verpackung:

Sprühdosen 400 ml in Kartons à 12 Stück

Eigenschaften

95 % Zink, hoher Korrosionsschutz

Sekundenschnelle Trocknung

Beständig bei ca. 300°C

Salz, rost- und wasserbeständig

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.